Автомат горения SIEMENS LGB21.330A27

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

SIEMENS LGB21.130A27

Автомат горения для 2□ступенчатых газовых или газ/масляных горелок в прерывистом режиме.

- **Напряжение питания:** AC 100 V -15%…AC 110 V +10%
- **Частота сети:** 50…60 Hz ±6%
- **Контроль пламени:** ионизационный зонд или UV□датчик QRA с AGQ1.xA27
- **Стадии работы:** 2□ступенчатая (EN 298)
- **Габариты:** 91 × 62 × 63 мм
- **Вес:** ≈ 230 г
- **Сертификация:** CH, EU, S, SF

Сравнение с другими моделями

Характеристика	LGB21.130A27	LGB21.230A27	LGB21.330A27
Напряжение питания	AC 100 V -15%…AC 110 V +10%	AC 100 V -15%…AC 110 V +10%	AC 100 V -15%…AC 110 V +10%
Частота сети	50…60 Hz ±6%	50…60 Hz ±6%	50…60 Hz ±6%
Стадии работы	2□ступенчатая	2□ступенчатая	2□ступенчатая
Контроль пламени	Ионизационный зонд / UV	Ионизационный зонд / UV	Ионизационный зонд / UV
Габариты (мм)	91 × 62 × 63	91 × 62 × 63	91 × 62 × 63
Вес	≈ 230 г	≈ 230 г	≈ 230 г
Сертификация	CH, EU, S, SF	CH, EU, S, SF	CH, EU, H, S, SF

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем