

## Shuft PS-1000-L дифференциальное реле давления

### Цена:

Цена по запросу SHUFT PS-1000-L дифференциальное реле давления Диапазон давления: 200-1000 Па  
Разность срабатывания: 100 Па Степень защиты: IP54 Реле давления Shuft PS-1000-L предназначено для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования

Дифференциальное реле давления SHUFT PS-1000-L Дифференциальные реле давления SHUFT PS-1000-L серии PS-L предназначены для контроля избыточного давления или перепада давления на элементах системы вентиляции и кондиционирования, например, для контроля напора вентилятора, степени загрязнения фильтра и т. д. Реле применяются для установки в неагрессивных и негорючих средах. Недопустимо использование прибора в устройствах безопасности, предназначенных для защиты людей, а также в качестве аварийного выключателя и другим подобным образом. Технические данные реле давления SHUFT PS-1000-L Диапазон давления 200-1000 Па Разность срабатывания 100 Па Погрешность срабатывания, нижняя граница  $100 \pm 10$  Па Погрешность срабатывания, верхняя граница  $1000 \pm 150$  Па Окружающая среда Рабочая температура:  $-20 \dots 60^{\circ} \text{C}$ , Воздух и неагрессивные газы Материалы Корпус: ABS крышка: PC Мембрана: Силиконовые Канальные разъемы: ABS трубы: ПВХ Стандарт защиты IP54 Электрические соединения 3 Винтовые клеммы Кабельный ввод PG11 Патрубки воздуха  $\varnothing 5$  мм Ресурс  $>1\ 000\ 000$  циклов

